

# POSLIGNE®

ePOS so individuell  
wie Ihr Geschäft

## POSÉO 5100

RETAIL-PCs



Leistungstarke  
PC-Plattform für  
den Retail-Sektor

Die speziell für den Einzelhandel entwickelte PC-Lösung Poséo zählt zu den leistungsstärksten des POS-Bereichs.

Poséo funktioniert sicher und zuverlässig, ist robust, wartungsfreundlich und kompakt obendrein! Dieser PC überzeugt sowohl im Front Office, an der Verkaufstheke, als auch im Back Office, zum Beispiel als Server.

In Kombination mit dem POSLIGNE®-Touch Panel OLC 15 ist Poséo außerdem Herzstück eines extrem leistungsstarken modularen POS-Konzepts.

Poseo ist ein PC mit verstärktem, besonders stabilem Metallrahmen (1,6 mm dicke Profile).

# POSÉO: LEISTUNG FÜR DEN HANDEL

## Highlights

- Unverwüstlich, für jeden Retail-Bedarf
- Kompakt und zugleich leistungsstark
- Zahlreiche Schnittstellen
- Wartungsfreundlich
- Aus hochwertigen Bauteilen



Poséo

ODP 200

OLC 15

### MODELL

### POSÉO 5100

Hauptplatine	B89
Prozessor	INTEL SK478 CPU M Celeron 2,5GHz
Chipsets	INTEL 852 GM + ICH4
Arbeitsspeicher	bis zu 2 Gbyte DDR RAM, 2 RAM-DIMM

### DATENSPEICHER

Festplatte	1 x IDE-HDD mit 3,5", optional zweite HDD ohne Werkzeug nachrüstbar
------------	---

### KONNEKTIVITÄT FRONTPANEL

USB 2.0	1 x USB
Ein/Aus-Schalter	

### KONNEKTIVITÄT RÜCKSEITE

Schnittstelle Tastatur	1
USB 2.0	4
Seriell/COM	6 (COM1/COM2/COM3/COM4/COM5/COM6)
Schnittstelle Kassenschublade	1 x RJ 11 (12V / 24V)
VGA	1 x DB 15F
Audio	1
LAN (10/100)	1
Parallel (Drucker)	1 x DB 25F
Ausgang 24V	1 (Drucker)
Ausgang 12V	1 (VFD-Kundendisplay)

### USB-PORTS, ZUSÄTZLICH

USB Retail 12V	2
USB Retail 24V	1
USB Retail 5V	1
USB 2.0	4
Seriell/COM	2 x RS232 + 2USB 2.0

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Leistungsaufnahme	230 W/220V
Sicherheit und EMV	FCC Klasse A / CE / LVDT
Betriebstemperatur	+5°C bis +35°C
Lagertemperatur	-10°C bis +60°C
Relative Feuchte (Betrieb)	20% ~ 85% (RF ohne Kondensierung)
Relative Feuchte (Lagerung)	5% ~ 90% (RF ohne Kondensierung)
Abmessungen (B x T x H)	270 x 335 x 135 mm (inkl. Füße)
Gewicht	7kg netto – 8 kg brutto
Betriebssysteme	Windows XP, WEPOS, Vista, XP Embedded, Windows 2000 Professional Embedded, Linux



Konnektivität maximal



Hauptplatine mit Metallgestell



Festplatten